

SIRENA NSE100

DISPOSITIVO DI NOTIFICA ACUSTICA
AUTOALIMENTATO

Elegante design
Installazione veloce
Alta versatilità




NEXTtec

PROTECTION & SECURITY
MADE IN ITALY



www.nexttec.cloud

SERIE 100

PRESTAZIONI
AL TOP PER
UN'ELEVATA
SICUREZZA



Caratteristiche principali

MULTIMODE
SOUND

INPUT
PREALARM
CONTROL

INPUT
ALARM
CONTROL

SYSTEM
STATUS
SIGNALING

ACUSTIC
POWER
103dB(A)
@1m

RGB
LED

SELF
POWER

Descrizione prodotto

La serie 100 vanta una svariata gamma di modelli per prestazioni al top uniche nel suo genere. Il circuito elettronico si basa su tecnologie all'avanguardia. Le sirene gestiscono distintamente **ALLARMI** e **PRE-ALLARMI** a seconda dell'evento in atto. Inoltre, grazie alle personalizzazioni della segnalazione ottico LED RGB e di quella acustica si è in grado di riconoscere la **ZONA ATTIVA**.

Disponibili in diverse colorazioni di catadiottri e su richiesta anche della calotta.

La sirena non è più solo un deterrente acustico ma diventa uno strumento utile in grado di fornire informazioni importanti per la sicurezza dell'utente.



Data Sheet - Sirena Autoalimentata da esterno Serie 100

CARATTERISTICHE	
Modello/Serie dispositivo	Serie 100
CARATTERISTICHE ACUSTICHE	
Modalità di suonata	4 versions
Frequenze	1562.....1675Hz
Pressione acustica	103dB(A) to 1mt
FUNZIONI PROGRAMMABILI	
Modalità di comando	Multipla
Modalità ottica ON impianto	Multipla
Modalità di blocco	Multipla
Self-exclusion counter	Programmabile
Tempo di suonata	3 o 12 minuti
PROTEZIONI ANTI-MANOMISSIONE	
Tamper anti-apertura/strappo	●
Protezione antischiuma	Serie 100S

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione nominale	12V DC
Tensione di alimentazione	13,8V DC
Assorbimento in stand-by	25mA @ 12V DC
Assorbimento in allarme	1,9A @ 12V DC
PHYSICAL FEATURES	
Batteria	12V 2Ah
Grado di protezione contenitore	IP34
Contenitore	ABS + Polycarbonate
Dimensioni (L x A x P)	266 x 213 x 90mm
Peso	2,1Kg
Classe Ambientale	II
Temperatura operativa	-25°C...+55°C
Umidità relativa	90%

Allestimenti	EN 50131-4	ACUSTIC POWER 103dB(A) @1m	ACUSTIC POWER 107dB(A) @1m	METAL SHIELD	ANTI FOAM SHIELD	BATTERY TYPE	HOUSING COLORS
NSE100	Grado 3	●		●		2Ah	Bianco - Arancio
NSE102	Grado 3	●		●			Bianco - Fumè
NSE104	Grado 3	●		●			Bianco - Blu
NSE100S	Grado 4	●			●		Bianco - Arancio
NSE102S	Grado 4	●			●		Bianco - Fumè
NSE104S	Grado 4	●			●		Bianco - Blu
NSE200	Grado 3		●				Bianco - Arancio
NSE200	Grado 3		●				Bianco - Fumè
NSE200	Grado 3		●				Bianco - Blu

ALLESTIMENTI

NSE100

Versione con scudo interno di protezione avvolgente in acciaio e zincato

Colori dei catadiottri disponibili:

-  NSE100
-  NSE102
-  NSE104



NSE100S

Versione con scudo interno di protezione avvolgente in acciaio e zincato e con rilevatore di schiuma integrato

Colori dei catadiottri disponibili:

-  NSE100S
-  NSE102S
-  NSE104S

NSE200

Versione della sirena con tromba maggiorata e potenza acustica fino 115 dB a 1 mt. Scudo interno di acciaio e zincato

Colori dei catadiottri disponibili:

-  NSE200
-  NSE202
-  NSE204

